

FINE 1600 LH BSWF



光学系统

光源： 1500W LED （定制）

寿命： >20000h

出光角度： 6° ~50°

显色指数： Ra \geq 95, R9 \geq 90

色温： 6250k \pm 250k

颜色系统

CMY 无极混色

CTO 色温线性变化范围 2700K-6200K

独立颜色盘： 1 个色盘，带有 6 个色片+白光，可实现彩虹效果，具有步进、线性调节

图案系统

1 个旋转图案盘，带 6 个图案片（可插拨式）+白光，可实现流水、抖动效果，图案自转定位

1 套带 4 个全程图形切割片的切割系统，可以 \pm 90 度旋转图形方向

1 个动感轮，可切入切出，无级旋转，可与旋转图案盘叠加模拟动态效果

旋转图案片外径： 32mm；图案区域： 26mm；材质： 玻璃；厚度 1.1mm

效果配置

调光： 0~100%线性调光

柔光： 2 个独立雾化片，可叠加，实现轻度雾化，重度雾化效果

频闪： 最高快速频闪 25Hz 每秒，多频闪选择，脉动、异步、同步、随机慢中快

1 个旋转四面棱镜，可双向旋转（选配： 1 个旋转四面梯度镜，可双向旋转）

快速电动光圈 5-100%线性调节

摇头参数

水平 540° ，精度 2.11° /步，微调精度 0.008°

垂直 270° ，精度 1.05° /步，微调精度 0.004°

16bit 精度，水平和垂直采用磁编码器定位系统，具有复位功能

控制和编程

34 (标准) /41 (16bit)/ 45(扩展)三种通道控制模式

通讯协议: 标准 DMX512/RDM 协议, Art-net 以太灯光控制协议

菜单显示: 3.5 寸 LCD 黑白显示屏; 中、英语言切换, 字体可倒转 180° 显示, 无触点滚轮操作方式

电源

输入电压: 100-240V~ 50/60Hz

输入功率: 1600W@200V~, 1700W@100V~

功率因数: PF≥0.98

尺寸和重量

产品尺寸: 448X332X801mm

包装尺寸: 671X549X829mm

净重: 42.5kg

毛重: 78.5kg

包装方式

航空箱: 一装一

防护等级

IP20

